



MARILENE BARBOSA FERREIRA

ENGENHEIRA CIVIL - CREA-MG 49.819/D

MUNICÍPIO DE CORONEL PACHECO

AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

Este memorial descritivo se refere à AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO, situada na Praça Carlos Chagas, S/N, Município de Coronel Pacheco – MG.

A obra em questão tem um total 147,00 m², subdividido em: área do salão, banheiro feminino acessível: 99,80 m², rampa e circulação: 47,20 m². Execução em 04 meses.

Será descrita em 05 etapas, a seguir:

1) No salão construído nos fundos do prédio existente da Câmara Municipal:

1.1) Execução de cobertura em estrutura metálica com pintura anticorrosiva, telhas galvanizadas tipo colonial, pintadas com tinta marrom, com fechamento em alvenaria em bloco concreto e = 10 cm. Será colocada calha em chapa galvanizada nº 24, espessura=0,65mm, desenvolvimento de 33cm e escoamento das águas em tubo PVC esgoto 75 mm.

1.2) No interior do salão e banheiro feminino acessível: revestimento com chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, revestimento de paredes em camada única 1:3, cimento e areia e cerâmico de dimensões 25x35 cm (banheiro).

1.3) Revestimento Instalação elétrica, pontos de luz, tomadas e interruptores locados conforme projeto. No teto serão instaladas luminárias tubulares contínuas para lâmpada fluorescente 1 x 32 w, e nas paredes da circulação, arandelas tartarugas ovais 23cm em alumínio com lâmpadas fluorescentes compactas 60w meia cana brancas 10x23x7cm.

1.4) Instalação hidro sanitária, conforme projeto. Vaso sanitário louça branca com caixa acoplada, lavatório médio louça branca sem coluna, com torneira cromada. Caixa d'água de polietileno com tampa 500 l. Acessórios: papeleira metálica cromada, porta papel toalha 2 ou 3 dobras em plástico mix, porta sabão líquido, plástico mix, branco.

1.5) As janelas serão de correr em alumínio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas moveis e vidro liso incolor. As porta de abrir em madeira de lei prancheta com ferragens em ferro latonado. A porta de correr em madeira



MARILENE BARBOSA FERREIRA

ENGENHEIRA CIVIL - CREA-MG 49.819/D

maciça regional 1a, com vidro liso incolor. Portões de tubo de ferro. Peitoril de granito cinza andorinha e = 2 cm e soleira de granito cinza andorinha e = 2 cm

1.6) No interior do salão e banheiro feminino acessível: piso cerâmico PEI-5 liso 30 x 30 cm. Na rampa de acesso e na circulação: piso cerâmico PEI-5 antiderrapante.

1.7) As paredes receberão pintura acrílica, 2 demãos com massa corrida PVA, sobre fundo selador. As esquadrias em madeira receberão verniz sintético brilhante, 2 demãos e as esquadrias de ferro pintura óleo ou esmalte, 2 demãos.

1.8) No salão, forro em PVC branco de l = 10 cm.

2) No prédio existente:

2.1) Haverá mudança no posicionamento da porta do banheiro existente no prédio, com reaproveitamento desta. O vão aberto será fechado com alvenaria de tijolo cerâmico furado e = 15 cm, revestidos com chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, revestimento de paredes em camada única 1:3, cimento e areia e revestimento cerâmico de dimensões 25x35 cm. Pintura em verniz sintético brilhante, 2 demãos.

3) Muro divisório: receberá pintura acrílica, 2 demãos com massa corrida PVA, sobre fundo selador.

4) Acessibilidade: No banheiro feminino acessível serão colocadas barras de apoio aço inox l = 0,90 cm no vaso sanitário e barras de apoio aço inox l = 0,80 cm no lavatório. Na escada de acesso ao prédio da Câmara e na rampa lateral serão fixados corrimãos simples em tubo de aço inox d = 1 1/2".

5) Limpeza geral dos serviços executados.

Coronel Pacheco, maio de 2016.

Marilene Barbosa Ferreira
Engenheira Civil – CREA MG 49.819/D